

Lagervorrat Frankfurt Warehouse stock

Nickellegierungen Nickel alloys

Alloy C-22 UNS N06022

Werkstoff-Nr. 2.4602 Material 2.4602

- Rohrbogen Elbow
- 90° LR geschweißt 90° LR welded
- VdTÜV-Werkstoffblatt 479
VdTUEV-BL 479
DIN 2605
- APZ gem. EN 10204/3.2 TÜV
Mill test certificate acc. EN 10204/3.2 TUEV
- V-Bördel Stub End
- lösungsgeglüht solution annealed
- VdTÜV-Werkstoffblatt 479
VdTUEV-BL 479
DIN 2642
- APZ gem. EN 10204/3.2 TÜV
Mill test certificate acc. EN 10204/3.2 TUEV

AD/WS OD/WT	AD/WS OD/WT
21,30 x 2,11	21,30 x 2,11
21,30 x 2,77	21,30 x 2,77
26,70 x 2,11	33,40 x 2,77
33,40 x 2,77	48,30 x 2,77
33,40 x 3,38	60,30 x 2,77
42,20 x 3,56	88,90 x 3,05
48,30 x 2,77	114,30 x 3,05
60,30 x 2,77	219,10 x 3,76
76,10 x 3,05	
88,90 x 3,05	
114,30 x 3,05	
168,30 x 3,40	
219,10 x 3,76	

- Konz. Reduzierung Conc. Reducer
- geschweißt, wärmebehandelt
welded, heat treated
- ASTM B 366
ANSI B 16.9
- APZ gem. EN 10204/3.2 TÜV
Mill test certificate acc. EN 10204/3.2 TUEV

AD/WS / AD/WS OD/WT / OD/WT
26,70 x 2,87 / 21,30 x 2,77
33,40 x 2,77 / 21,30 x 2,11
48,30 x 2,77 / 33,40 x 2,77
60,30 x 2,77 / 33,40 x 2,77
60,30 x 2,77 / 48,30 x 2,77
88,90 x 3,05 / 48,30 x 2,77
114,30 x 3,05 / 60,30 x 2,77
114,30 x 3,05 / 88,90 x 3,05

Alle Abmessungen in mm All dimensions in mm

Mindestauftragswert: € 250,00 Minimum order value: € 250,00